

Kidde 5CO



Kidde 5DCO



Kidde 7CO



Kidde 7DCO



Kidde 10LLCO



Kidde 10LLDCO



Kidde 10SCO



Napájení	3x AA LR6	3x AA LR6	3x AA LR6	3x AA LR6	Lithiová baterie	Lithiová baterie	1x 9V baterie
LCD displej	⊗	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗
Počet LED diod	2	2	2	2	3	3	2
Interní siréna 85dB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hlasové upozornění	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	✓
Testovací tlačítko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Provozní teplota	0°C až +40°C	0°C až +40°C	0°C až +40°C	0°C až +40°C	0°C až +40°C	0°C až +40°C	0°C až +40°C
Skladovací teplota	-10°C až +60°C	-10°C až +60°C	-10°C až +60°C	-10°C až +60°C	-20°C až +60°C	-20°C až +60°C	-20°C až +60°C
Provozní vlhkost	< 90% RH	< 90% RH	< 90% RH	< 90% RH	< 90% RH	< 90% RH	< 90% RH
Ochrana proti vlhkosti	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	⊗
Paměť poplachu	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗	⊗
Detekce kouře	⊗	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	✓
Životnost senzoru	7 let	7 let	10 let	10 let	10 let	10 let	10 let
Signalizace životnosti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Záruka	7 let	7 let	10 let	10 let	10 let	10 let	10 let
EN 50291-1:2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 50291-2:2010	⊗	⊗	✓	✓	⊗	⊗	✓
EN 14604-1:2005	⊗	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	✓
Rozměry detektoru	126x72x35 mm	126x72x35 mm	126x72x35 mm	126x72x35 mm	116x72x40 mm	116x72x40 mm	145x45 mm
Hmotnost detektoru	175 g	179 g	166 g	170 g	122 g	134 g	360 g