

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek. Byl vyroben z nejlepších materiálů pod dozorem a kontrolou zkušených inženýrů a splňuje všechny bezpečnostní předpisy platné v Evropské unii. Přečtěte si, prosím, a dodržujte níže uvedené pokyny týkající se obsluhy hasicího zařízení.

## Návod k obsluze zařízení HOME FIREMAN



Popis hasicího prostředku HOME FIREMAN k hašení požárů v domácnostech, označeného značkou CE 0062  
Jedná se tlakové zařízení, které sestává ze svařované nádoby, ventilu se stoupací trubicí a speciální trysky, která umožňuje hašení elektrických zařízení pod napětím až do 1000 V. Nádoba obsahuje hasicí prostředek, je vyrobena z ocelových materiálů, které mají jednorázový autentizační certifikát (PMA) poskytnutý notifikovanou osobou. Ventil je vyroben z plastu a ocelových dílů a je vybaven ukazatelem tlaku. V hasicího zařízení je pracovním médiem kapalný hasicí prostředek. Typ a druh hasicího prostředku je uveden na štítku.

### Technické parametry

|                            |                     |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Nejvyšší přípustný tlak    | 13 bar              | Zkušební tlak nádoby       | 25 bar              |
| Typ nádoby                 | UGD-1x ABF          | Objem nádoby               | 1,1 dm <sup>3</sup> |
| Množství haseb. prostředku | 0,7 dm <sup>3</sup> | Doporučený teplotní rozsah | -30 °C/+ 60 °C      |
| Výtlačný prostředek        | stlačený dusík N2   | Skladovat při teplotě      | do - 30 °C          |
| Hasivo                     | FUREX CASA BIO      | Typ                        | UGD – 1xABF         |

### Rozsah použití

Hasicí prostředek je určen k hašení malých požárů pevných a kapalných látek organického původu (třída požáru A a B) a k hašení požáru jedlých tuků a olejů používaných v kuchyních (třída požárů F).

HOME FIREMAN je speciální zařízení určené k hašení požárů v domácích kuchyních, krbových salóncích a kempingových přívěsech. Zařízení je určeno pro použití v teplotním rozsahu - 30 °C/+ 60 °C.

**Upozornění:** Zachovat opatrnost při hašení elektrických zařízení - aplikovat pouze do 1000 V ze vzdálenosti alespoň 1m.

Spuštění hasicího zařízení (zobrazeno také na piktogramech na štítku umístěného přímo na zařízení)

1. Vymout zajišťovací závlačku - pojistku.
2. Přistoupit s hasicím zařízením ve vzdálenosti asi 1 - 2 m od hořícího materiálu stlačit páku ventilu k držadlu a nasměrovat výtokovou trysku na zdroj ohně. Hasicí prostředek se používá ve svislé poloze.

### Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro hasicí zařízení

- Hasicí zařízení je tlakové zařízení a proto v případě nesprávného zacházení může být nebezpečné pro zdraví a život. Chránit zařízení před mechanickým poškozením. Poškozené nádoby se neopravují.
- Nevystavovat zařízení přímému působení slunečního záření nebo jiných tepelných zdrojů a chránit před vlivem nepříznivých chemických a atmosférických faktorů. Pro běžnou údržbu zařízení se doporučuje vlhký hadřík bez prostředků obsahujících detergenty.
- Chránit před zasažením hasicím médiem, po odstranění závlačky neotáčet trysku proti sobě ani jiné osobě.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí.**
- HOME FIREMAN používat v souladu s určením a přiloženým návodem.

### Doba použití

Doba použití **nádoby zařízení - max. 20 let.** Podmínky a průběh prohlídky stanovují „Servisní instrukce“.

### Záruční podmínky

Výrobce zařízení poskytuje záruky po dobu **5 let** od data výroby za těchto podmínek:

1. Periodické prohlídky, údržba a opravy budou prováděny v servisních závodech autorizovaných výrobcem.
2. Zařízení bude používáno dle návodu k obsluze.
3. Zařízení není mechanicky poškozeno.
4. Do zařízení nebylo neoprávněně zasahováno.
5. Distribuce: VÍTKOVICE HTB a.s., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
6. Servis provádí pověřená servisní organizace: D.S.D.METAL plus s.r.o., Karlova 7, Plzeň, tel.: 377 925 502.