

Xtreme Mask

Certifikovaný model: VFT XTREME PROTECTIVE MASK AVA1317-AAA0A

Maximální ochrana před poletujícími částicemi a parami



Xtreme Mask

Maximální ochrana před všemi poletujícími částicemi a parami*.

Xtreme Mask je mnohoúčelová ochranná pomůcka navržena pro úplnou ochranu tváře a dýchacích cest v extrémních podmínkách.

*Pečlivě čtěte návod k použití a omezení v něm uvedená.

Z čeho se Xtreme Mask skládá?

- Ochranná textilní maska s integrovanou polomaskou
- 2x P3 R filtr

Doporučené použití

Zásahová činnost (filtr součástí)

P3 R filtr je napojen přímo na polomasku.

Filtr poskytuje ochranu před teplem, vlhkem, radiací, mikročásticemi a nanočásticemi, kouřem, smogem, viry, bakteriemi, enzymy a proteiny.

Likvidační práce (volitelný filtr)

ABEK1P3 R filtr napojen přímo na polomasku. Ochrana před všemi výše zmíněnými riziky plus plyny a organickými a anorganickými párami, kyselinami, aminokyselinami a formaldehydy při pomalém spalování.



Standardy

Textilní část

EN ISO 11612:2015	Ochranné oděvy. Ochranné oděvy proti teple a plamenům. Minimální požadavky na materiály použité při výrobě.
EN ISO 13688:2013	Ochranné oděvy. Obecné požadavky.
EN 15614:2007 (OOP splňuje také body 5, 6, 7, 8 a 9.1 normy EN 15614. Pro ochranu splňující EN 15614, musí být použito společně s oblečením, které splňuje tuto normu).	Ochranné oděvy pro hasiče. Laboratorní testovací metody a požadavky na oděvy určené pro hašení požárů v otevřeném prostoru.

Polomaska

EN 140:1998	Vybavení pro ochranu dýchacích cest. Polomasky.
-------------	---

P3 R filter

EN 143:2004 + A1:2006	Vybavení pro ochranu dýchacích cest. Částicové filtry. Požadavky, testování, značení.
-----------------------	---

Technická specifikace

Textilní část

Materiálové složení	65% Lenzing® F.R. 30% Nomex® 5% Kevlar®
Hmotnost materiálu	270 g/m²
Složení materiálu v oblasti dýchacích cest	64% Viscose 34% Aramide 2% Anti-static
Složení vlákna	100% meta-aramid
Složení stříbrných částí masky	100% nehořlavá bavlna
Rozsah pracovních teplot	Od -35°C do 60°C

Polomaska

Materiál	Hypoalergenní termoplastický elastomer.
Ochrana	Proti všem typům pevných a kapalných polétavých částic, virům a bakteriím.
Napojení	Bajonetové

P3 R filtr

Ochrana	Proti všem typům pevných a kapalných polétavých částic, virům a bakteriím.
Typ napojení	Přímé napojení do masky pomocí bajonetu.
Celková hmotnost	329 g.

Volitelný filtr*



ABEK1P3 kombinovaný filtr

ABEK1P3 kombinovaný filtr, pro opakované použití, chrání před poletujícími částicemi v pevném i kapalném stavu, prachu, kouřem, smogu, páře, virům, bakteriím, plynům a organickými a anorganickými párami, kyselinami, aminokyselinami a formaldehydy při pomalém spalování.

Ochrana	Ochrana před pevnými částicemi, kapalinami, viry a bakteriemi.
Standard	EN 14387:2004+A1:2008
Typ napojení	Přímé napojení do masky pomocí bajonetu
Hmotnost:	Filtr: 151 g. Filtr + polomaska + textilní maska: 412 g.